

Kiertoliitostyökalut (wire-wrap)

Kiertoliitoksissa käytetään omia työkaluja ja lankoja onnistuneen liitoksen tekemiseksi. Toimitamme kaikkia yleisimpiä käsikiertoliitostyökaluja.

Kiertoliitospistooli

Istukalla varustettu käsikiertoliitostyökalu sopii tuotanto- ja kenttäkäyttöön. Liitos tehdään vain liipasinta painamalla, jolloin terä pyörähtää kymmenen kierrosta. Työkalun karkaistua terästä olevat osat takaavat pitkän käyttöiän ja vähäisen huoltotarpeen. Pistoolin lisäksi tarvitaan aina nastan koosta ja langan paksuudesta riippuva ohjausholkki sekä kierrin.



Esim. nastakoko 1x1 mm, langan paksuus awg 24:

TILNO	Tuotekuvaus
70110102	Kiertoliitospistooli, G100/R3278 metallinen sisäosa
70110116	Kiertoliitospistoolin ohjausholkki P2224 (awg 24/26)
70110312	Kiertoliitospistoolin kierrin WB/24DHM (awg 24)

Kiertoliitospuikko

Käsi käyttöisellä kiertoliitospuikolla saadaan suuretkin laatuvaatimukset täyttävä kiertoliitos tehdyksi. Näitä tarkkustyönä tehtyjä ja pitkäikäisiä työkaluja on tarkoitettu käytettäväksi satunnaisissa korjauksissa ja silloin kun sähkökäyttöiset tms. työkalut ovat epäkäytännöllisiä. Kiertoliitospuikon käyttäminen ei vaadi mitään erityistaitoja kaasutiiviiden liitosten tekemiseksi. Samalla työkalulla voidaan liitos myös purkaa vaihtamalla teräsuoja toiseen päähän.



Esim. nastakoko 1x1 mm, langan paksuus awg 24 / awg 30:

TILNO	Tuotekuvaus
70110110	Kiertoliitospuikko, HW-UW24DHM (awg 24)
70110120	Kiertoliitospuikko, WSU-2224 muovipuikko (awg 22-24)

Esim. nastakoko 0,6x0,6 mm, langan paksuus awg 26 / awg 30:

TILNO	Tuotekuvaus
70110104	Kiertoliitospuikko, HW-UW30 (awg 30)
70110106	Kiertoliitospuikko, HW-UW26SM (awg 26)

Katkaisu- ja kuorintatyökalu



TILNO	Tuotekuvaus
70205092	Katkaisu- ja kuorintatyökalu, ST-100 Wire Wrap (awg 22-24)

Kiertoliitoslanka

TILNO	Tuotekuvaus
40590010	Kiertoliitoslanka, AWG 24 tinattu kupari H-WZT2401TPC (500m)