

OHEISLAITEJAKAJAT

Automaattiset

Automaattijakajat mahdollistavat yhden tai useamman kirjoittimen jakamisen usealle tietokoneelle automaattisesti. Näyttöhaaroitin mahdollistaa usean näytön yhtäaikaisen kytkemisen yhteen tietokoneeseen ja näyttöjakaja usean tietokoneen kytkemisen yhteen näyttöön/näppäimistöön.

Muita malleja saatavana tilauksesta.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 60505060 | Kirjoitinjakaja, automaattinen 2xPC==>1xkirjoitin rinnakkaisporttiin |
| 60505020 | Kirjoitinjakaja, automaattinen 2:1 rinnakkaisporttiin IEEE 1284 bi-direct |
| 60505016 | Kirjoitinjakaja, automaattinen 4xPC==>1xkirjoitin rinnakkaisporttiin |
| 60505023 | Näyttöhaaroitin, 1xPC ==> 2xVGA näyttö |
| 60505024 | Näyttöhaaroitin, 1xPC ==> 4xVGA näyttö |
| 60505110 | Näyttöjakaja, 1xnäyttö/näppis/hiiri (PS/2) ==> 2xPC |
| 60505100 | Näyttöjakaja, 1xnäyttö/näppis/hiiri (PS/2, AT) ==> 4xPC |



60505060



60505016

Manuaaliset

Kytkimet toimivat molempiin suuntiin. Katso tarvittavat välikaapelit valmiskaapelit kappaleesta. Voidaan toimittaa myös muilla liittimillä, kuin alla mainitut.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 60510008 | Oheislaitejakaja 2==>1, 3 x DB9N |
| 60510010 | Oheislaitejakaja 2==>1, 3 x DB25N |
| 60510012 | Oheislaitejakaja 2==>1, 3 x (HD15N + DIN5N) |
| 60510016 | Oheislaitejakaja 3==>1, 4 x DB25N |
| 60510022 | Oheislaitejakaja 4==>1, 5 x DB25N |
| 60510024 | Oheislaitejakaja 4==>1, 5 x (HD15N + PS/2) |
| 60510026 | Oheislaitejakaja 4==>1, 5 x (HD15N + PS/2 + PS/2) |



60510010

KIRJOITINKAAPELIT



90235002

Käytetään kirjoittimen liittämiseksi tietokoneeseen. Saatavana myös muita tyyppisiä ja pituuksia kuin alla mainitut perusvarastomallimme

Liittimet: CN = Centronics, DB = D-liitin, HPCN = HP:n pieni centronics M = uros, F = naaras

| TILNO | Tuotekuvaus | Pituus |
|----------|--|--------|
| 90235002 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 0,9 m |
| 90235004 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 2 m |
| 90235006 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 3 m |
| 90235008 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 5 m |
| 90235010 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 7 m |
| 90235012 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M | 10 m |
| 90235400 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/CN36M IEEE 1284 bi-directional | 1,8 m |
| 90235450 | Kirjoitinkaapeli, DB25M/HPCN36M IEEE 1284 HP-kaapeli | 1,8 m |
| 90235204 | Sarjakirjoitinkaapeli, DB25M/DB9F | 1,8 m |

MODEEMIKAAPELIT



90235230

Käytetään modeemin liittämiseksi tietokoneeseen. Saatavana myös muita tyyppisiä ja pituuksia kuin alla mainitut perusvarastomallimme.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 90235192 | AT-Modemikaapeli DB9 F / DB25 M, 0.3 m |
| 90235194 | AT-Modemikaapeli DB9 F / DB25 M, 1,8 m |
| 90235196 | AT-Modemikaapeli DB9 F / DB25 M, 3 m |
| 90235236 | Nollamodemikaapeli, DB9F / DB9F 2 m |
| 90235240 | Nollamodemikaapeli, DB9F / DB9F 5 m |
| 90235224 | Interlink/Laplink -kaapeli, DB9F+DB25F / DB9F+DB25F 1,8 m |
| 90235230 | Interlink/Laplink -kaapeli, DB9F+DB25F / DB9F+DB25F 3 m |
| 90235233 | Interlink/Laplink -kaapeli, DB9F+DB25F / DB9F+DB25F 5 m |

USB-KAAPELIT



USB -laitekaapeleita

USB 1.1 kaapeli ja USB 2.0 kaapeli oheislaitteiden tiedonsiirtoon. Käyttää pientä USB -liitintä, joita on kahta mallia "A" ja "B". USB 2.0 kaapeli on nopeampiväyläinen ja vaatii toimiakseen USB 2.0 tasoiset oheislaitteet.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|--|
| 90235310 | USB -kaapeli, "A" to "A" uros-uros 3 m |
| 90235320 | USB -kaapeli, "B" to "B" uros-uros 1,8 m |
| 90235330 | USB -kaapeli, "A" to "B" uros-uros 3 m |
| 90235340 | USB -kaapeli, "A" to "B" uros-uros 1,8 m USB 2.0 |
| 90235350 | USB -kaapeli, "A" to "B" uros-uros 3 m USB 2.0 |
| 90235360 | USB -kaapeli, "A" to "B" uros-uros 5 m USB 2.0 |

NÄYTTÖKAAPELIT

Tietokoneen keskusyksikön ja näytön välille tuleva johto tai jatkojohto kun näyttö sijaitsee kaukana tietokoneesta. Liittimet valettuja ja sormiruuvein. RGB-muotoiset kaapelit ovat korkealaatuisia koaksiaalikaapeleita, jotka sallivat pidemmän häiriöttömän etäisyyden.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 90235016 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 1,8 m |
| 90235014 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 2 m (RGB) |
| 90235015 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 5 m (RGB) |
| 90235019 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 10 m (RGB) |
| 90235021 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 15 m (RGB) |
| 90235018 | VGA-kaapeli, HD15M / HD15M, 20 m (RGB) |
| 90235022 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 1,8 m |
| 90235024 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 3 m |
| 90235037 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 5 m |
| 90235017 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 2 m (RGB) |
| 90235026 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 5 m (RGB) |
| 90235020 | VGA-jatkokaapeli, HD15M / HD15F, 10 m (RGB) |
| 90235138 | RGB-kaapeli, HD15 M / 5xBNC, 2 m |



90235024



90235017



90235200



90235170

NÄPPÄIMISTÖ-/HIIRIKAAPELIT

Erilaisten näppäimistöjen ja hiiren liittämiseksi tietokoneeseen tai näppäimistöjen jatkojohdoiksi. Saatavana myös muita pituuksia (max. 30 m).

| TILNO | Tuotekuvaus | Pituus |
|----------|--|--------|
| 90235198 | Näppäimistökaapeli, MiniDIN6M / MiniDIN6M | 1,8 m |
| 90235199 | Näppäimistökaapeli, MiniDIN6M / MiniDIN6M | 3 m |
| 90235200 | Näppäimistöjatkokaapeli, MiniDIN6M/MiniDIN6F kierrejohto | 2 m |
| 90235201 | Näppäimistöjatkokaapeli, MiniDIN6M/MiniDIN6F suorajohto | 1,8 m |
| 90235156 | Näppäimistökaapeli, DIN5M / DIN5M | 1,8 m |
| 90235154 | Näppäimistöjatkokaapeli, DIN5M / DIN5F | 2 m |
| 90235164 | Näppäimistöadapteri, DIN5F / MiniDIN6M | 0,15 m |
| 90235170 | Näppäimistöadapteri, DIN5M / MiniDIN6F | 0,15 m |



90240004



90240010

SISÄISET KAAPELIT

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 90240004 | Kovalevyn IDE-kaapeli, 3xIDC40 0,6m (AT BUS) |
| 90240008 | Virtahaaroitin levykeasemalle 5-1/4" > 2 x 5-1/4" |
| 90240010 | Virtakaapeli, levykeasemalle 5-1/4" > 5-1/4" + 3-1/2" |

SCSI-KAAPELIT



90220042

Käytetään SCSI-väylän kaapeloitiin (siirtonopeus max 5 Mbit/s).

Liittimet: CN = centronics, DB = D-liitin ja IDC = nauhaliitin, HPDB = tiheä D-liitin

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|--|
| 90220001 | SCSI-kaapeli, CN50U/CN50U, 0,3 m |
| 90220002 | SCSI-kaapeli, CN50U/CN50U, 0,9 m |
| 90220022 | SCSI-kaapeli, 3 x IDC50-napainen, 0,56 m |
| 90220023 | SCSI-kaapeli, 8 x IDC50-napainen, 2 m |
| 90220036 | SCSI-kaapeli, DB25U/CN50U, 0,9 m |

SCSI II -kaapelit



90220050

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|--|
| 90220042 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / HPDB50 U, 0,9 m |
| 90220044 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / HPDB50 U, 2 m |
| 90220048 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / CN50 U, 0,9 m |
| 90220050 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / CN50 U, 2 m |
| 90220053 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / DB25 U, 2 m |
| 90220054 | SCSI II-kaapeli HPDB50 U / DB25 U, 1 m |

Wide SCSI -kaapelit



90220098

| TILNO | Tuotekuvaus | Pituus |
|----------|---|--------|
| 90220098 | Wide SCSI -kaapeli, HPDB68M / HPDB50M | 0,9 m |
| 90220100 | Wide SCSI -kaapeli, HPDB68M /HPDB68M | 0,9 m |
| 90220110 | Wide SCSI -kaapeli, HPCN68M / HPCN50M | 0,9 m |
| 90220112 | Wide SCSI -kaapeli, HPCN68M / HPCN68M | 2 m |
| 90220114 | Wide SCSI -kaapeli, HPDB68M / CN50M | 0,9 m |
| 90220120 | Wide SCSI -kaapeli, HPDB68M / DB25M | 0,9 m |
| 90220024 | Wide SCSI -kaapeli, 3 x IDC68M sisäinen kaapeli | |
| 90220025 | Wide SCSI -kaapeli, 8 x IDC68M sisäinen kaapeli | |
| 90220200 | U2Wide SCSI -kaapeli, 3xIDC68M LVD | 0,75 m |
| 90220210 | U2Wide SCSI -kaapeli, 6xIDC68M LVD | 1,5 m |
| 90220300 | SCSI V -kaapeli, VHDC68M/CN50M | 1 m |
| 90220302 | SCSI V -kaapeli, VHDC68M/HPDM68M | 0,9 m |
| 60515100 | Päätevastus, U2Wide SCSI LVD/SE HPDB68Fsisäinen | |

TRANSCEIVER -LAITEKAAPELIT (AUI)

Käytetään lähetin-vastaanotinparin yhdistämiseen Ethernet-verkossa. Transceiverikaapeli (AUI) voi maksimissaan olla 50 metriä pitkä. Saatava myös muita tyyppisiä ja mittoja.



90210046

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|---|
| 90210046 | AUI-kaapeli, 1 m |
| 90210047 | AUI-kaapeli, 0,5 m 90-kulma M - suora F |
| 90210048 | AUI-kaapeli, 2 m |
| 90210049 | AUI-kaapeli, 1 m 90-kulma M - suora F |
| 90210050 | AUI-kaapeli, 3 m |
| 90210052 | AUI-kaapeli, 5 m |
| 90210055 | AUI-kaapeli, 15 m |

SARJAKAAPELIT

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|-------------------------------------|
| 90235036 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 0,9 m |
| 90235038 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 2 m |
| 90235040 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 3 m |
| 90235180 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 5 m |
| 90235182 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 7 m |
| 90235184 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 M, 10 m |
| 90235044 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 F, 2 m |
| 90235046 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 F, 3 m |
| 90235186 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 F, 5 m |
| 90235188 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 F, 7 m |
| 90235190 | Sarjakaapeli DB25 M / DB25 F, 10 m |
| 90235191 | Sarjakaapeli DB25 F / DB25 F, 5 m |
| 90235216 | Sarjakaapeli DB9 M / DB9 F, 2 m |
| 90235218 | Sarjakaapeli DB9 F / DB9 F, 2 m |



90235044



90235038

MUUNTIMET JA ADAPTERIT

Muunnin RS232 > RS422 / RS485

Käytetään muuttamaan liittymä tai jatkamaan kahden tai useamman RS232 laitteen etäisyyttä toisistaan. Sisältää sekä vastaanotto- että lähetystoiminnan tarkkailun LED-valoilla. Siirtonopeus 115 KBit/s. Linjan pituus n. 1.2 km. Liittiminä DB25 ja RJ-11/ruuvirima.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|--|
| 60530010 | RS232 > RS422 / RS485 muunnin IC-485S |
| 60530100 | Muunnin, RS232/kuitu ei kättelyä (RTS/CTS) |



60530010

Adapterit

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|------------------------------------|
| 60530002 | Nollamodemiadapteri, DB25M / DB25F |
| 60530006 | Adapteri RS232, DB25M / DB25F |
| 60530014 | Kytkenälaatikko, DB25F / DB25F |

Häiriö- ja ylijännitesuojat

Nykypäivän erilaiset häiriöt ja jännitepiikit ovat vaarallisia useille tietojenkäsittelylaitteille. Saatavana myös muita suojia kuin alla mainitut.

| TILNO | Tuotekuvaus |
|----------|--|
| 60540032 | Maadoitusrannekesarja |
| 60540022 | Ylijännitesuoja, Shuko-adapteri MNT-1D Phoenix |
| 60540024 | Ylijännitesuoja, antenniverkkoon C-TV Phoenix |



60530002