ASENNUSJOHDOT

TILNO	Poikkipinta-ala (mm2)	Halk. (mm)	Paino (kg/km)
SIHF	**0,75 mm2**		
40405000	2x0,75	6,4	54,0
40405006	3x0,75	6,8	84,0
40405012	4x0,75	7,8	84,0
40405018	5x0,75	8,5	102,0
40405024	6x0,75	9,2	117,0
40405030	7x0,75	9,2	125,0
	1,0 mm2		
40405036	2x1	6,7	60,0
40405042	3x1	7,5	78,0
40405048	4x1	8,1	95,0
40405054	5x1	8,9	117,0
40405060	6x1	9,6	136,0
40405066	7x1	9,6	144,0
	1,5 mm2		
40405072	2x1,5	7,6	82,0
40405078	3x1,5	8,0	99,0
40405084	4x1,5	8,8	123,0
40405090	5x1,5	9,6	148,0
40405096	6x1,5	10,4	174,0
40405108	8x1,5	1 1,6	217,0
40405120	12x1,5	13,6	328,0
40405138	18x1,5	17,0	490,0
40405150	24x1,5	20,4	618,0
	2,5 mm2		
40405156	2x2,5	9,3	138,0
40405162	3x2,5	9,7	153,0
40405168	4x2,5	10,7	189,0
40405174	5x2,5	11,7	230,0
40405180	6x2,5	12,7	269,0
40405192	12x2,5	16,8	490,0
	4,0 mm2		
40405198	2x4	10,8	182,0
40405204	3x4	11,4	224,0
40405210	4x4	12,5	295,0
40405216	5x4	14,4	361,0
40405222	6x4	15,6	442,0
40405228	7x4	15,6	484,0
	6,0 mm2		
40405234	2x6	12,2	275,0
40405240	3x6	13,0	339,0
40405246	4x6	14,2	443,0
40405252	5x6	16,2	538,0
40405258	6x6	17,7	631,0
40405264	7x6	17,7	686,0
	10-25 mm2		
40405270	4x10	19,8	708,0
40405276	4x16	22,2	989,0
40405282	4x25	27,7	1446,0

SiHF

TAIPUISA MONINAPAINEN SILIKONIKAAPELI

SiHF silikonikaapeleita käytetään paikoissa, joissa vaaditaan hyvää lämmön- ja kylmänkestoisuutta, kuten esim. koksauslaitoksissa, valimoissa, metalli- ja terästehtaissa, lämpökojeissa, valaisimissa, lentokoneissa, saunoissa jne. Silikonikaapeleita käytetään 180°C lämpötiloihin saakka ja ne kestävät öljyä, alkoholia ja happamia olosuhteita.

Johdin:	Hienosäikeinen tinattu kupari, VDE 0295 luokka 5
Johdineriste:	Silikoni
Johdinjärjestys:	Johtimet kierretyt
Ulkovaippa:	Silikoni, punaruskea
Minimitaivutussäde:	15 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alue:	-60°C ... +180°C (lyhytaikaisesti +250°C)
Nimellisjännite:	500 V
Koestusjännite:	2000 V
Johdintunnukset:	VDE 0293 värein (kts. s. 30)
Pakkauskoko	100 m nippu tai 500 m kela

SiHF/P

TAIPUISA MONINAPAINEN SILIKONIKAAPELI

Kuten SiHF mutta vaipan päällä on vahvistava teräspunos. Soveltuu käyttötarkoituksiin, joihin tarvitaan suuren lämpötilakeston lisäksi hyvää mekaanista kestoa.

ASENNUSJOHDOT

SIF (SIAF)

SIF					
TILNO	mm²	Väri	Halk. (mm)	Paino (kg/km)	Pakkaus (m)
40410000	**0,5**	musta	2,1	8	200
40410002	**0,5**	punainen	2,1	8	200
40410004	**0,5**	keltainen	2,1	8	100
40410006	**0,75**	musta	2,4	11	100
40410010	**0,75**	kirkas	2,4	11	6000
40410012	**1**	musta	2,5	14	100
40410018	**1,5**	musta	2,8	19	100/5000
40410016	**1,5**	sininen	2,8	19	5000
40410021	**1,5**	keltavihreä	2,8	19	5000
40410022	**2,5**	musta	3,4	30	100/3000
40410024	**2,5**	sininen	3,4	30	100/3000
40410030	**4**	musta	4,2	48	100
40410036	**6**	musta	5,2	71	100
40410038	**6**	sininen	5,2	71	100
40410043	**10**	musta	6,8	120	100
40410042	**10**	sininen	6,8	120	100
40410048	**16**	musta	8,4	188	100
40410050	**16**	sininen	8,4	188	100
40410052	**25**	musta	10,3	290	
40410054	**25**	sininen	10,3	290	
40410060	**35**	musta	11,6	400	
40410066	**50**	musta	13,9	560	
40410072	**70**	musta	16,0	766	
40410078	**95**	musta	18,4	1030	
40410084	**120**	musta	19,6	1284	
40410090	**150**	musta	23,2	1915	

TAIPUISA SILIKONIJOHTO

Silikonijohtoja käytetään paikoissa, joissa vaaditaan hyvää lämmön- ja kylmänkestoisuutta, kuten esim. koksauslaitoksissa, valimoissa, metalli- ja terästehtaissa, lämpökojeissa, valaisimissa, lentokoneissa, saunoissa jne. Silikonijohtimia käytetään 180°C lämpötiloihin saakka ja ne kestävät öljyä, alkoholia ja happamia olosuhteita.

Johdin:	Hienosäikeinen tinattu kupari, DIN VDE 0295 luokka 5
Ulkovaippa:	Silikoni
Väri(t):	Useita eri värejä
Minimitaivutussäde:	15 x kaapelin halkaisija
Lämpötila-alue:	-60°C ... +180°C (lyhytaikaisesti +250°C)
Nimellisjännite:	500 V
Pakkaus:	nippu, kela tai pahvityynnyri

Silikonijohtoja ja -kaapeleita on saatavana myös runsaasti erikoismalleja !

MC SILI-1V

MC SILI-1V			
TILNO	mm²	Väri	Pakkaus (m)
40415004	**0,5**	musta	100
40415008	**0,5**	punainen	100
40415012	**0,75**	musta	100
40415016	**0,75**	punainen	100
40415032	**1**	musta	100
40415036	**1**	punainen	100
40415020	**1,5**	musta	100
40415024	**1,5**	punainen	100
40415040	**2,5**	musta	100
40415044	**2,5**	punainen	100

ERITTÄIN TAIPUISA MITTALAITEJOHTO

Erittäin taipuisaa mittalaitekaapelia käytetään yleismittareiden ja muiden vastaavien laitteiden mittausjohtoina. Meiltä on saatavana myös täydellinen mittapää valikoima.

Pakkauskoko:	100 m muovikela
Hyväksyntä:	UL