

## Tekniset tiedot Fluke-TiS:

	<b>Fluke TiS</b>
Lämpötilan mittausalue (ei kalibroitu alle -10 °C)	-20 °C ... +100 °C
Lämpötilan mittaustarkkuus	± 5 °C / 5 % (25 °C:ssa, kumpi on suurempi)
Kuvan virkistystaajuus	9 Hz
Ilmaisintyyppi	120x120 FPA, jäädyttämätön mikrobolometri
Infrapunamittauskaista	7.5 µm ... 14 µm (pitkäaalto)
Lämpöherkkyys (NETD)	≤ 0.10 °C @ 30 °C kohdelämpötilassa (100 mK)
Tiedostomuodot (kamerassa)	Ei-radiometrinen (.bmp) tai täysin-radiometrinen (.is2)
Väripaletit (kamerassa)	3
Mittausalueen koon ja keskipisteen säätö	AUTO / LOCK (lukittu)
Pienin lämpötilan mittausalue (auto-tilassa)	5 °C
Akun kesto	~4 h jatkuvaa käyttöä (oletus: 50 % LCD:n kirkkaus)
Pudotustesti	2 m
Koko (K x L x S)	27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm
Paino (sis akun)	1.05 kg
Tuetut kielet	16 kamerassa (18 käyttöohjeessa)

Huom:tarkemmat tekniset tiedot, katso Technical Data Sheet

## Vakiovarusteet:

- SmartView® analointi- ja raportointiohjelmisto
- 2 GB SD muistikortti
- Muistikortin lukija
- Kova- ja pehmeä kantolaukku
- Rannehihna
- AC-verkkolaite/laturi
- Käyttöohje CD:llä (18 kieltä)
- Interaktiivinen koulutus DVD (englanniksi)

## Lisävarusteet:

- Autolaturi (TI-CAR CHARGER)
- Häikäisysuoja (FLK-TI-VISOR)
- Kolmijalka-adaptteri (TI-TRIPOD)